



Travail des métaux PROTECTION



Les huiles **OSYRIS** servent à protéger les pièces des risques de corrosion pendant leur stockage et leur transport. Elles s'appliquent sur tous les métaux ferreux, de la fonte jusqu'aux aciers alliés.

Tous les produits **OSYRIS** s'appliquent indifféremment au trempé, en pulvérisation et au pinceau. Ils peuvent être éliminés au moyen de solvants et de lessives.

TOTAL propose une large diversité d'huiles de protection selon les caractéristiques souhaitées du film protecteur.

- Nature et épaisseur du film : huileux, cireux ou solvanté.
- Tenue dans le temps : protection inter-opérations avec effet hydrofugeant ou protection de plus longue durée.

HUILES DE PROTECTION				OSYRIS
PRODUIT	NATURE DU FILM	DURÉE DE PROTECTION	AVANTAGES SPÉCIFIQUES	SPÉCIFICATIONS
OSYRIS Y 1000	Huileux	< 6 mois	• Élimination facile.	ISO-L-RC
OSYRIS Y 4000		6 à 8 mois	• Propriétés de protection renforcées.	ISO-L-RD
OSYRIS DWX 3000	Cireux	6 à 8 mois	• Séchage rapide. • Film facilement éliminable.	ISO-L-REE
OSYRIS DWY 4000	Cireux	6 à 8 mois	• Point éclair élevé pour limiter les risques d'incendie.	ISO-L-REE
OSYRIS DWY 6000	Cireux	8 à 12 mois	• Point éclair élevé pour limiter les risques d'incendie.	ISO-L-REE
OSYRIS X 9100	Vernis	> 18 mois	• Produit haute performance.	ISO-L-RF
OSYRIS DWL 3550	Huileux après évaporation du solvant	6 à 8 mois	• Absence de toute odeur de solvant.	ISO-L-REE



BIODÉGRADABLE



H1 apte au contact alimentaire fortuit

3H apte au contact alimentaire direct